



Catalogue
Pneus de
Motocross
et VTT



**ESSIEUX DE REMORQUES
ET PIÈCES COMPOSANTES**

PNEUS MOTOCROSS ET VTT

Pneu de motocross



Gravure: P262



# de produit	Dimension	Description	Jante	Ply	TT/TL	Pression		Capacité	
						Kpa	PSI	Kg	LBS
6010012-P262	60/100-12	Seul	---	4	TT	250	36	115	255
7010017-P262	70/100-17	Seul	---	4	TT	225	33	140	310
8010021-P262	80/100-21	Seul	---	4	TT	225	33	195	430



Gravure: P279



# de produit	Dimension	Description	Jante	Ply	TT/TL	Pression		Capacité	
						Kpa	PSI	Kg	LBS
7010010-P279	70/100-10	Seul	---	4	TT	250	36	131	290
2.5010-P279	2.50-10	Seul	---	4	TT	250	33	115	225



Gravure: P2006



# de produit	Dimension	Description	Jante	Ply	TT/TL	Pression		Capacité	
						Kpa	PSI	Kg	LBS
8010012-P2006	80/100-12	Seul	---	4	TT	250	36	190	420
9010014-P2006	90/100-14	Seul	---	4	TT	225	33	185	408
1009019-P2006	100/90-19	Seul	---	4	TT	225	33	230	507
10010018-P2006	100/100-18	Seul	---	4	TT	225	32	243	535
1109019-P2006	110/90-19	Seul	---	4	TT	225	33	265	585
11010018-P2006	110/100-18	Seul	---	4	TT	225	33	281	620

Pneu de VTT



Gravure: 306



# de produit	Dimension	Description	Ply	Tread depth (mm)	Rim width	Max section width (mm)	Diamètre	Capacité (lbs)	PSI
25129-P306	25*12.00-9	Seul	4	15.5	9.50	290	645	430	5



Gravure: P319



# de produit	Dimension	Description	Ply	Tread depth (mm)	Rim width	Max section width (mm)	Diamètre	Capacité (lbs)	PSI
145706-P319	145/70-6	Seul	2	5.5	5.00	140	355	165	5
16807-P319	16*8.00-7	Seul	4	9	6,50	185	406	175	7



Gravure: P322



# de produit	Dimension	Description	Jante	Ply	Tread depth (mm)	Rim width	Max section width (mm)	Diamètre	Capacité (lbs)	PSI
22118-P322	22*11-8	Seul	---	4	14.0	9.00	277	558	340	5
22118-P322M4	22*11-8	Monté 4 trous	Blanc #808-47	4	14.0	9.00	277	558	340	5
22118-P322M5	22*11-8	Monté 5 trous	Blanc #808-07	4	14.0	9.00	277	558	340	5
22118-P322M5G	22*11-8	Monté 5 trous	Galvanisé #808-076	4	14.0	9.00	277	558	340	5

PNEUS MOTOCROSS ET VTT



Gravure: P334



# de produit	Dimension	Description	Jante	Ply	Tread depth (mm)	Rim width	Max section width (mm)	Diamètre	Capacité (lbs)	PSI
22118-P334	22*11-8	Seul	---	4	15.5	9.00	255	565	1 000	20
22118-P334M4	22*11-8	Monté 4 trous	Blanc #808-47	4	15.5	9.00	255	565	1 000	20
22118-P334M5	22*11-8	Monté 5 trous	Blanc #808-07	4	15.5	9.00	255	565	1 000	20
22118-P335M5G	22*11-8	Monté 5 trous	Galvanisé #808-076	4	15.5	9.00	255	565	1 000	20
221110-P334	22*11-10	Seul	---	4	15.8	8.50	257	585	1 000	20
231012-P334	23*10.5-12	Seul	---	4	15.5	8.50	265	579	1 000	20



Gravure: P342



# de produit	Dimension	Description	Ply	Tread depth (mm)	Rim width	Max section width (mm)	Diamètre	Capacité (lbs)	PSI
20109-P342	20*10-9	Seul	4	13.5	8.00	246	497	260	5



Gravure: P347



# de produit	Dimension	Description	Ply	Tread depth (mm)	Rim width	Max section width (mm)	Diamètre	Capacité (lbs)	PSI
20109-P347	20*10-9	Seul	4	16.5	8.00	243	511	260	5

PNEUS MOTOCROSS ET VTT



Gravure: P348



# de produit	Dimension	Description	Ply	Tread depth (mm)	Rim width	Max section width (mm)	Diamètre	Capacité (lbs)	PSI
23710-P348	23*7-10	Seul	4	15.0	5.50	175	577	240	5



Gravure: P349



# de produit	Dimension	Description	Ply	Tread depth (mm)	Rim width	Max section width (mm)	Diamètre	Capacité (lbs)	PSI
23710-P349	23*7-10	Seul	4	8.0	5.50	182	580	240	30
221010-P349	22*10-10	Seul	4	8.0	8.00	248	562	300	30



Gravure: P350



# de produit	Dimension	Description	Ply	Tread depth (mm)	Rim width	Max section width (mm)	Diamètre	Capacité (lbs)	PSI
25812-P350	25*8-12	Seul	6	20.0	6.50	203	635	340	7
251012-P350	25*10-12	Seul	6	20.0	8.00	248	635	420	7
26912-P350	26*9-12	Seul	6	20.0	7.00	228	660	410	7
261012-P350	26*10-12	Seul	6	20.0	8.00	250	662	440	7
261212-P350	26*12-12	Seul	6	20.0	9.50	296	662	520	7
27912-P350	27*9-12	Seul	6	20.0	7.00	228	686	440	7
271012-P350	27*10-12	Seul	6	20.0	8.00	225	686	465	7
271212-P350	27*12-12	Seul	6	20.0	9.50	296	686	550	7
27914-P350	27*9-14	Seul	6	20.0	7.00	222	686	410	7
271114-P350	27*11-14	Seul	6	20.0	9.00	275	686	480	7

PNEUS MOTOCROSS ET VTT



Gravure: P356



# de produit	Dimension	Description	Jante	Ply	Tread depth (mm)	Rim width	Max section width (mm)	Diamètre	Capacité (lbs)	PSI
21710-P356	21*7.00-10	Seul		4	12	5.50	178	535	205	5
21710-P356M5G	21*7.00-10	Monté 5 trous	Galvanisé #1046	4	12	5.50	178	535	205	5



Gravure: P357



# de produit	Dimension	Description	Ply	Tread depth (mm)	Rim width	Max section width (mm)	Diamètre	Capacité (lbs)	PSI
20119-P357	20*11.00-9	Seul	4	18	9.00	277	511	290	5
20118-P357	20*11.00-8	Seul	4	18	9.00	283	506	290	5
22119-P357	22*11.00-9	Seul	6	18	9.00	277	511	340	7



Gravure: P362



# de produit	Dimension	Description	Jante	Ply	Tread depth (mm)	Rim width	Max section width (mm)	Diamètre	Capacité (lbs)	PSI
26914-P362	26*9.00-14	Seul		6	19.1	7	230	660	410	7
261114-P362	26*11.00-14	Seul		6	19.1	9	280	660	480	7
261114-P362M5	26*11.00-14	Monté 5 trous	Grise #35148	6	19.1	9	280	660	480	7

PNEUS MOTOCROSS ET VTT



Gravure: P363



# de produit	Dimension	Description	Ply	Tread depth (mm)	Rim width	Max section width (mm)	Diamètre	Capacité (lbs)	PSI
22109-P363	22*10.00-9	Seul	4	13.6	8.00	250	561	300	5



Gravure: P375



# de produit	Dimension	Description	Ply	Tread depth (mm)	Rim width	Max section width (mm)	Diamètre	Capacité (lbs)	PSI
25812-P375	25*8-12	Seul	6	26.2	6.5	203	633	340	7
251012-P375	25*10-12	Seul	6	26.2	8	249	632	420	7
26912-P375	26*9-12	Seul	6	27.8	7	219	662	410	7
261212-P375	26*12-12	Seul	6	27.8	9.5	290	666	520	7



Gravure: P377



# de produit	Dimension	Description	Ply	Tread depth (mm)	Rim width	Max section width (mm)	Diamètre	Capacité (lbs)	PSI
25812-P377	25*8.00-12	Seul	6	16	6.50	202	637	340	7
251012-P377	25*10.00-12	Seul	6	16	8.00	249	640	420	7

PNEUS MOTOCROSS ET VTT



Gravure: P390



# de produit	Dimension	Description	Ply	Tread depth (mm)	Rim width	Max section width (mm)	Diamètre	Capacité (lbs)	PSI
25812-P390	AT25*8-12	Seul	6	20.0	6.5	635	198	340	7
251012-P390	AT25*10-12	Seul	6	20.0	8.00	635	250	420	7
261012-P390	AT26*10-12	Seul	6	20.0	8.00	655	247	440	7
26912-P390	AT26*9-12	Seul	6	20.0	7.00	655	216	410	7
261212-P390	26*12-12	Seul	6	20.0	9.50	660	292	520	7



Gravure: P392



# de produit	Dimension	Ply	Tread depth (mm)	Rim width	Max section width (mm)	Diamètre	Capacité (lbs)	PSI
25812-P392	AT25*8R12	6	18.0	6.50	194	635	340	7
251012-P392	AT25*10R12	6	18.0	8.00	251	635	420	7



Gravure: P3006



# de produit	Dimension	Description	Ply	Tread depth (mm)	Rim width	Max section width (mm)	Diamètre	Capacité (lbs)	PSI
25812-P3006	25*8-12	Seul	6	19.0	6.50	633	199	340	7
251012-P3006	25*10-12	Seul	6	19.0	8.00	633	246	420	7
26912-P3006	26*9-12	Seul	6	19.0	7.00	652	224	410	7
261112-P3006	26*11-12	Seul	6	19.0	9.00	652	276	480	7
26914-P3006	26*9-14	Seul	6	19.0	7.00	652	223	395	7
261114-P3006	26*11-14	Seul	6	19.0	9.00	652	275	465	7

