

BOYAUX HYDRAULIQUES HAUTE PRESSION



NUF5 | 100R12 | 100R13

NUF5 | NUVOFLEX 5000

- ✓ EXCELLENT RAPPORT QUALITÉ / PRIX
- ✓ 5000 PSI POUR TOUTES LES GRANDEURS (ISOBARIC)
- ✓ PEUT REMPLACER LES BOYAUX 100R12 ET 100R13
- ✓ UTILISE LES ACCOUPLEMENTS DE TYPE OPNS
- ✓ AUCUN SKIVING REQUIS
- ✓ PROTECTEUR EXTÉRIEUR RECOMMANDÉ POUR PROLONGER LA VIE DU PRODUIT



TECH12 | SAE100R12

- ✓ COUVERT EXTÉRIEUR ULTRA RÉSISTANT
- ✓ TRÈS FLEXIBLE
- ✓ RECOMMANDÉ POUR SON COURT RAYON DE COURBURE
- ✓ UTILISE LES ACCOUPLEMENTS DE TYPE OPNS
- ✓ AUCUN SKIVING REQUIS
- ✓ PROTECTEUR EXTÉRIEUR RECOMMANDÉ POUR PROLONGER LA VIE DU PRODUIT
- ✓ ÉQUIVALENT AU BOYAU CATERPILLAR XT3



TECH13 | SAE100R13

- ✓ COUVERT EXTÉRIEUR ULTRA RÉSISTANT
- ✓ TRÈS FLEXIBLE
- ✓ RECOMMANDÉ POUR SON COURT RAYON DE COURBURE
- ✓ UTILISE LES ACCOUPLEMENTS DE TYPE C
- ✓ AUCUN SKIVING REQUIS
- ✓ PROTECTEUR EXTÉRIEUR RECOMMANDÉ POUR PROLONGER LA VIE DU PRODUIT
- ✓ ÉQUIVALENT AU BOYAU CATERPILLAR XT5



DIAMÈTRE (POUCES)	# PIÈCE			PRESSION (PSI)			COURBURE (POUCES)		
	NUF5	100R12	100R13	NUF5	100R12	100R13	NUF5	100R12	100R13
3/8	NUF506	TEC100R1206		5070	4003		90	26	
1/2	NUF508	TEC100R1208		5070	4003		115	36	
5/8	NUF510	TEC100R1210		5070	4003		125	41	
3/4	NUF512	TEC100R1212	TEC100R1312	5070	4003	5004	140	48	48
1	NUF516	TEC100R1216	TEC100R1316	5070	4003	5004	150	61	63
1-1/4	NUF520	TEC100R1220	TEC100R1320	5070	3002	5004	350	84	84
1-1/2	NUF524	TEC100R1224	TEC100R1324	5000	2495	5004	500	102	102