ANTIGELS

Prestone Command











Formule sans nitrite avec OAT	Formule avec nitrite avec OAT	Formule avec silicate sans phosphate	Produit de rinçage et dégraissage
JAUNE	ROUGE	MAUVE	VERT
Intervalle de service de 1,200,000 km ou 15 000 h	Intervalle de service de 1,200,000 km ou 15 000 h	Préchargé avec additif ESI (Extended Service Interval)	Sécuritaire pour les métaux, joints d'étanchéité, boyaux et plastique.
Ajout d'un prolongateur d'antigel à 600 000 km	Ajout d'un prolongateur d'antigel à 300 000 km et 600 000 km	Un ajout d'additif doit-être fait périodiquement au besoin	Remplissez le système de refroidissement avec ce produit et de l'eau et faites tourner le moteur durant 3 heures.
Compatible avec tous les antigels sans nitrite OAT	Compatible avec tous les antigels avec nitrite OAT	Compatible avec tous les antigels avec silicate	Vider et rincer le système de refroidisse- ment avec de l'eau et remplissez avec l'antigel approprié.
_	_	À utiliser avec un filtre avec additif	
Formule 50/50 74097	Formule 50/50 74055	Formule 50/50 74013	Format 3,78 L 74823
Formule concentrée 74089	Formule concentrée 74047	Formule concentrée 74005	